



# SPÜLTECHNIK – STYL-SERIE



## Brause **STYL**

**UBA-konform: Entspricht den hygienische Anforderungen des Bundesumweltamtes an Materialien und Werkstoffe, die im Kontakt mit Trinkwasser stehen.**

- 1** Spiralfeder aus Stahl, beschichtet zur Rostbeständigkeit der Feder. Die perfekte Krümmung sorgt für lange Lebensdauer des Schlauchs.
- 2** Schutzring, um Reibung zwischen Feder und Flex-Schlauch zu vermindern.
- 3** Schlauch aus EPDM-Gummi, lebensmittelgeeignet und für Trinkwasser zertifiziert; ummantelt mit doppeltem Edelstahlgeflecht und transparenter thermoplastischer Isolierung, für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- 4** Die Wandhalterung aus PA 6, Länge 115 mm.
- 5** Brausehaken aus Edelstahl auf Körper aus PA 6 mit Glasfaser verstärkt.
- 6** Armatur auf Rohr vormontiert für maximale Stabilität und perfekte Ausrichtung, Auslauf Ø 20 mm
- 7** Standrohr aus Edelstahl AISI 304 für hohe Hygiene auch bei längerem Nichtgebrauch.
- 8** NEW Brausekopf: Interne Komponenten und Wasserdurchgänge aus Edelstahl, Feststellung für Dauerbetrieb, 16 l/min bei 3 bar und Anti-Drop- und Anti-Leckvorrichtung bei NEW Brausekopf.



Modell	NEW Brausekopf
Hebel	verchromter Messinghebel
Gewinde Schlauchanschluss	Messing
Anti-Drop- und Anti-Leck-Vorrichtung	ja
Feststellung für Dauerbetrieb	ja
Wasserstrahl	Brausestrahl
Wassersparfunktion	–
Wassertemperatur max.	90 °C
Standarddurchfluss	16 l/min bei 3 bar
Artikelnummer	2092.3006